# 6005.2ZR

Rillenkugellager, einreihig, befettet, Stahlblechkäfig, zwei Deckscheiben, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl




2 ZR




## Abmessungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **d** | (mm) | 25 | Bohrungsdurchmesser |
| **D** | (mm) | 47 | Außendurchmesser |
| **B** | (mm) | 12 | Breite |
| **$r_{s\ min}$** | (mm) | 0.6 | minimaler Kantenabstand |
| **$H_1$** | (mm) | 42.6 | Borddurchmesser Außenring |
| **J** | (mm) | 32 | Borddurchmesser Innenring |

## Anschlussmaße

| | | | |
|---|---|---|---|
| **$d_{a\ min}$** | (mm) | 28.2 | minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| **$D_{a\ max}$** | (mm) | 43.8 | maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| **$r_{a\ max}$** | (mm) | 0.6 | maximaler Rundungsradius |

## Leistungsdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **$C_r$** | (kN) | 10.3 | dynamische Tragzahl, radial |
| **$C_{0r}$** | (kN) | 5.99 | statische Tragzahl, radial |
| **$C_{ur}$** | (kN) | 0.312 | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| **$n_G$** | ($min^{-1}$) | 17000 | Grenzdrehzahl |
| **$n_B$** | ($min^{-1}$) | 15000 | Bezugsdrehzahl |

## Gewicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| **kg** | | 0.077 | Gewicht |