



# 6204TB.P63

Rillenkugellager, einreihig, innenbordgeführter Hartgewebekäfig, Toleranzklasse P6, radiale Lagerluft C3, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



## Abmessungen

<b>d</b>	(mm)	20	Bohrungsdurchmesser
<b>D</b>	(mm)	47	Außendurchmesser
<b>B</b>	(mm)	14	Breite
<b>r<sub>s min</sub></b>	(mm)	1	minimaler Kantenabstand
<b>H</b>	(mm)	38.5	Borrdurchmesser Außenring
<b>J</b>	(mm)	28.7	Borrdurchmesser Innenring

## Anschlussmaße

<b>d<sub>a min</sub></b>	(mm)	25.6	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
<b>D<sub>a max</sub></b>	(mm)	41.4	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
<b>r<sub>a max</sub></b>	(mm)	1	maximaler Rundungsradius

## Leistungsdaten

<b>C<sub>r</sub></b>	(kN)	14.2	dynamische Tragzahl, radial
<b>C<sub>0r</sub></b>	(kN)	7.56	statische Tragzahl, radial
<b>C<sub>ur</sub></b>	(kN)	0.394	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
<b>n<sub>G</sub></b>	(min <sup>-1</sup> )	31000	Grenzdrehzahl

## Gewicht

<b>kg</b>		0.105	Gewicht
-----------	--	-------	---------